



Pinza de Punta Cónica con Corte para Trabajo Pesado de 8 Pulgadas.

SKU: 203-8 Marca: TULMEX Categoría: Pinzas y Cortadores

\$622.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; '>Características:</p><ul class='features-list' style='margin: 15px 0px 15px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: oswald; font-size: 12px; background-color: #ffffff; '><li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Punta cónica mordazas con estriado transversal.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Diseño más resistente para mayor potencia de corte.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Mangos bañados en plástico pvc para ofrecer mayor comodidad y facilidad de identificación, aplicados por inmersión.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Los modelos de mayor uso entre los electricistas, gracias a su versatilidad.<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Indispensable para mantenimiento e instalaciones industriales.<p>Dimensiones:</p><ul class='features-list' style='margin: 15px 0px 15px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: oswald; font-size: 12px; background-color: #ffffff; '><li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Largo total (A): 8.37' (213 mm)<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Largo cabeza (B): 2.37' (60 mm)<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Ancho cabeza (C): 1.05' (27 mm)<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Espesor cabeza (D): 0.50' (13 mm)<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Largo cuchillas (E): 0.64' (16 mm)<li style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; '>Peso: 0.263 kg<p></p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchillas templadas por inducción para vida útil prolongada
Característica 2	Unión remachada en caliente sin bamboleo del mango
Característica 3	Mangos bañados en PVC por inmersión para identificación rápida
Característica 4	Diseño reforzado para mayor potencia de corte en aplicaciones exigentes
Característica 5	Dimensiones industriales certificadas para precisión en instalaciones eléctricas
Característica 6	Versátil para mantenimiento e instalaciones industriales de alta demanda