



Pinza para Moldes Específicos Modelo S / Soldadura Exotérmica / 250 Soldaduras / Diseño Compacto 65x65x250 mm / Manipulación Segura

SKU: AT-049-N    Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,343.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. Este accesorio permite la sujeción, cierre y manipulación segura de los moldes en los que se especifica su uso. Es la pinza más utilizada, válida para aproximadamente un 80% de las conexiones. Diseñada para soldaduras a superficie metálica (tipo S).Características PrincipalesProceso exotérmico para unión molecular permanenteMejora propiedades mecánicas, eléctricas y de corrosiónAlta conductividad para conexiones de tierra confiablesDiseño compacto 65 x 65 x 250 mm (2.56 x 2.56 x 9.84 pulgadas)Durabilidad para aproximadamente 250 soldadurasCompatibilidad con accesorios AT-058N para mayor eficienciaEspecificaciones TécnicasTipo de ProductoPinza para Moldes Específicos Modelo SProcesoSoldadura ExotérmicaCapacidad de SoldadurasAproximadamente 250Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)65 x 65 x 250 mm2.56 x 2.56 x 9.84 pulgadasCobertura de Conexiones~80% de conexionesAplicaciónSoldaduras a superficie metálica (Tipo S)Accesorios CompatiblesAT-058NFunción PrincipalSujeción, cierre y manipulación segura de moldes

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Unión molecular permanente por proceso exotérmico           |
| Característica 2 | Mejora propiedades mecánicas y anticorrosión                |
| Característica 3 | Alta conductividad para conexiones de tierra confiables     |
| Característica 4 | Durabilidad para aproximadamente 250 soldaduras             |
| Característica 5 | Compatibilidad con accesorios AT-058N para mayor eficiencia |
| Característica 6 | Pinza más utilizada, válida para 80% de conexiones          |