



## Pinza para Ponchar o Crimpar Terminales Para Cables de Calibres 8 AWG a 4/0 AWG

SKU: PST-H01-010    Marca: PRECISION    Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$1,139.00

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 20px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; margin: 0 auto;' src='...' alt='...' /> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'> Pinza para Ponchar o Crimpar Terminales Diseñada específicamente para cables de calibres 8 AWG a 4/0 AWG, esta herramienta está equipada con 2 troqueles giratorios de 8 posiciones que se bloquean en su lugar, brindando la máxima precisión y seguridad al crimpado de terminales. </p> </div> <!-- Sección de características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: rgba(53, 152, 219, 0.1);'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Troqueles giratorios de 8 posiciones:</strong> Ajusta con precisión la posición para crimpar terminales (lenguetas) de cobre o aluminio desforradas, asegurando un ajuste perfecto y duradero.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Bloqueo seguro:</strong> Los troqueles se bloquean en su lugar, garantizando que las terminales se mantengan estables durante el proceso de crimpado.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Versatilidad:</strong> Compatible con cables de calibres 8 AWG (10 mm) a 4/0 AWG (120 mm), cubriendo un amplio rango de aplicaciones eléctricas.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Durabilidad y resistencia:</strong> Fabricada con materiales de alta calidad, esta pinza está diseñada para soportar el uso intensivo en entornos profesionales.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Facilidad de uso:</strong> El diseño ergonómico y el mecanismo de palanca permiten aplicar la fuerza necesaria con menor esfuerzo, haciendo que el crimpado sea rápido y sencillo.</li> </ul> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: rgba(53, 152, 219, 0.1);'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Crimpado de terminales en tableros eléctricos, interruptores y cajas de conexión</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Conexión de cables y terminales en paneles solares y controladores de carga.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Crimpado de terminales en equipos de alta capacidad, transformadores y motores.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Reemplazo o ajuste de terminales en sistemas eléctricos existentes.</li> </ul> </div> </div> <!-- Tabla de medidas --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background: rgba(53, 152, 219, 0.1);'>Util para las siguientes medidas de terminales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr style='background-color: #3598db; color: white;'> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>mm</th> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>AWG</th> </tr> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>16</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>6</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>25</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>4</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>35</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>50</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>70</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>95</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>3</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>120</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>4</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Troqueles giratorios de 8 posiciones para precisión total |
| Característica 2 | Compatible con calibres 8 AWG a 4/0 AWG                   |
| Característica 3 | Sistema de bloqueo para estabilidad en crimpado           |
| Característica 4 | Materiales duraderos para entornos profesionales          |
| Característica 5 | Diseño ergonómico con palanca de fácil operación          |
| Característica 6 | Versátil para aplicaciones eléctricas y solares           |