



Pinza Profesional / Acero Inoxidable / 275 g / Asa Antideslizante / CaP System

SKU: PROCAP Marca: TELECOM SECURITY Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$1,554.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Pinza profesional especializada para la conexión y desconexión de adaptadores coaxiales CaP System. Diseñada para personal técnico que requiere precisión y eficiencia en instalaciones de cableado coaxial. Su construcción en acero inoxidable con asa antideslizante garantiza durabilidad y control en cada operación. El proceso simplificado en tres pasos elimina completamente la necesidad de soldaduras, reduciendo tiempos de instalación y minimizando la pérdida de señal de video en recorridos extensos de cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Diseño ergonómico optimizado para uso prolongado sin fatiga operativaPeso ultraligero de 275 g que reduce esfuerzo en trabajos repetitivosOperación en 3 pasos: acomodar CAP, cortar y pelar cable; unir y acomodar; ajustar con pinzaEliminación total de soldaduras en el proceso de armadoUniones de plástico que minimizan atenuación de señal en largas distanciasCompatible exclusivamente con adaptadores coaxiales CaP System<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600;'\>Acero inoxidable con asa antideslizante</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Peso</div><div style='font-weight: 600;'\>275 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cantidad</div><div style='font-weight: 600;'\>1 pieza</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;'\>CE, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'\>Adaptadores coaxiales CaP System</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Unión</div><div style='font-weight: 600;'\>Mecánica sin soldadura</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Proceso de Instalación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 18px; font-weight: 700; margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'\>Paso 1</div><div>Acomodar CAP, cortar y pelar el cable coaxial</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 18px; font-weight: 700; margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'\>Paso 2</div><div>Unir y acomodar el cable en el adaptador</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 18px; font-weight: 700; margin-bottom: 8px; opacity: 0.9;'\>Paso 3</div><div>Ajustar firmemente con pinza PROCAP</div></div></div><p style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'\>El cable queda preparado para utilizarse inmediatamente, con conexiones mecánicas que ofrecen menor pérdida de señal de video comparado con métodos tradicionales en instalaciones de gran extensión.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga
Característica 2	Facilita conexiones y desconexiones coaxiales eficientes
Característica 3	Elimina necesidad de soldaduras en instalaciones
Característica 4	Reduce pérdida de señal de video en largas distancias
Característica 5	Construcción en acero inoxidable de alta durabilidad
Característica 6	Compatible con adaptadores coaxiales CaP System