



Pinzas Antiestáticas Inoxidable con Pintura Antiestática. Mango Super Esbelto, Punta Afilada.

SKU: EPTP4 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Pinzas y Cortadores

\$35.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --> Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideales para ser utilizadas en laboratorios de electrónica y aparatos electrónicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden usar en semi-conductores, computadoras, equipos magnéticos, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ayudan a evitar accidentes en el trabajo o en reparaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo 14 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 14 gr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Con punta de protección para almacenaje y cuidado de las puntas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricadas de acero inoxidable con un recubrimiento de pintura anti estática.</div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajo con soldadoras/desoldadora SMD por aire. <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo de componentes sensibles a estática.</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento antiestático para protección de componentes sensibles
Característica 2	Punta afilada de precisión para trabajo SMD y desoldadura por aire
Característica 3	Mango esbelto ergonómico para control en espacios reducidos
Característica 4	Peso ultraligero de 14 g para reducir fatiga en sesiones prolongadas
Característica 5	Punta de protección incluida para almacenamiento seguro de las puntas
Característica 6	Compatible con semiconductores, equipos magnéticos y circuitos integrados