



Pinzas de Electricista Alta Palanca y Jala guía de 9 Pulgadas.

SKU: KT214-9 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$1,075.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La canaleta incorporada jala con facilidad y rapidez guías jalacables de acero plano de 1/8" o 1/4" (3 o 6 mm), sin dañar la guía. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Con barremos de un diámetro de 5/8 limpian y enderezan la rosca en pernos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango. <li style='margin-bottom: 5px;*>El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el 'chasquido' al cortar el cable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta plástica inyectada bimaterial de última tecnología; suaves en las partes que entran en contacto con las manos, duro en puntas e interior para durabilidad; presentan además unos topes que previenen el deslizamiento de la mano durante su uso. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cabeza de la pinza templada a precisión para trabajos difíciles. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo total: 9.31' (237 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo cabeza: 1.59' (40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho cabeza: 1.28' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor cabeza: 0.62' (16 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo cuchilla: 0.80' (20 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado mango: Bimaterial <li style='margin-bottom: 5px;*>Color mango: azul/negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.539 kg </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Canaleta integrada para guías de acero sin dañarlas
Característica 2	46% más potencia de corte por remache próximo al filo
Característica 3	Barremos de 5/8" para limpiar y enderezar roscas
Característica 4	Cuchillas templadas por inducción para mayor durabilidad
Característica 5	Cubierta bimaterial con topes antideslizantes
Característica 6	Templado exclusivo del mango absorbe el chasquido al cortar