



Pinzas para Plegar Conectores en Cables Coaxiales RG-58/U, RG-59 o RG-8/X con Cavidades de 0.068", 0.213" o 0.256".

SKU: SYS-RG59-CT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$224.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables RG-58/U, RG-59/U, RG-8/X <li style='margin-bottom: 5px;'>Cavidades en mordaza de 0.068', 0.213' y 0.256' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para uso cómodo y efectivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para larga durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta profesional para plegado preciso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Herramienta de crimpado hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Mn65 con superficie antioxidante <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Plegado multifuncional <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Compatible: Enchufe modular RG-58/RG-59 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 22.50 x 65 x 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 544 gramos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>002A: 0.256', 0.068', 0.213' <li style='margin-bottom: 5px;'>002C: 0.256', 0.319', 0.068', 0.213' <li style='margin-bottom: 5px;'>002D: 0.213', 0.256', 0.068', 0.324' <li style='margin-bottom: 5px;'>002K: 0.100', 0.128', 0.429' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de trinquete, requiere menos fuerza para operar <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión del trinquete ajustable según necesidades del usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden seleccionar diferentes tipos de troquel según necesidades especiales </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Crimpado preciso en conectores coaxiales con trinquete de presión ajustable
Característica 2	Acero MN65 antioxidante para durabilidad en entornos de trabajo intensivo
Característica 3	Diseño ergonómico que reduce fatiga en instalaciones prolongadas
Característica 4	Matrices intercambiables para múltiples configuraciones de crimpado
Característica 5	Compatible con cables RG-58/U, RG-59/U y RG-8/X en una sola herramienta
Característica 6	Construcción robusta de 544 g para operación profesional repetitiva