



SKU: 1025 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$592.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; data-pasted=true"><p></p></div><div style="margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: helvetica; font-weight: normal; font-size: 14px; font-style: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div data-once="setSpecsDisplay" style="width: calc(50% - 15px); display: flex; flex-wrap: wrap; box-sizing: border-box; align-content: flex-start; margin-right: 15px;"><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Tipo:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Multiherramienta: pelacables</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Aplicaci&ocute;n</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Cable s&ocute;lido de 10-20 AWG y cable trenzado de 12-22 AWG</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Caracter&icute;sticas especiales:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Poncha, cizalla y pela cables</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Matraca:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">No</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Material:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Acero</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Acabado:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Óxido negro</div><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Pela y cizalla:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Cable s&ocute;lido de 10-20 AWG y cable trenzado de 12-22 AWG</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Corte de tornillos</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">4-40; 5-40; 6-32; 8-32; 10-32; 10-25</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Capacidad de las mordazas (cm):</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">3</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Longitud de las mordazas (in):</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">2</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Grosor de las mordazas:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">0,38' ' 11 cm</div><div data-once="setSpecsDisplay" style="width: calc(50% - 15px); display: flex; flex-wrap: wrap; box-sizing: border-box; align-content: flex-start; margin-left: 15px;"><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Capacidad de ponchado:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Terminales con y sin aislamiento de 10-22 AWG y terminales de encendido de 7-8 mm</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Material de la cuchilla:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Acero</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Longitud total (cm):</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">21</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Tipo de mango:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Moldeado</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Material del mango:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">TPE (elast&ocute;mero de pl&icute;stico&icute;mico)</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Color del mango:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Azul; negro</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Acabado del mango:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">Pl&icute;stico</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 60.9091px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Mango de bloqueo:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">No</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Con aislamiento:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">No</div><div style="display: flex; width: 555px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">Peso (g):</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">221</div><div style="padding: 10px 5px; width: 55px; box-sizing: border-box; padding: 10px; height: 81.8182px;"><div style="padding: 10px 5px; width: 154.503px;">UPC:</div><div style="padding: 10px 5px; width: 360.497px;">092644340765</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina múltiples herramientas de la bandeja de trabajo
Característica 2	Punta estrecha para acceso en espacios confinados de tableros
Característica 3	Mangos TPE ergonómicos reducen fatiga en instalaciones prolongadas
Característica 4	Acabado óxido negro aumenta resistencia a la corrosión en campo
Característica 5	Corte de tornillos integrado para ajustes rápidos sin herramientas adicionales
Característica 6	Punchado de terminales con y sin aislamiento en un solo movimiento