



Pinzas / Plegar Cables Coaxiales RG-11, RG-8/U, LMR-400, 7810A, CNT-400, RG-214, etc. Cavidades de 0.100", 0.128" y 0.429"

SKU: SYS-RG-11CT    Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$183.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad con cables coaxiales RG-11, RG-8/U, CNT-400, 9913, LMR-400, 7810A, CNT-400, RG-214</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cavidades de precisión de 0.100", 0.128" y 0.429"</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño ergonómico para fácil manejo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Sistema de trinquete (ratchet) que requiere menos fuerza de operación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Presión ajustable del trinquete según necesidad del usuario</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Construcción duradera con material Mn65 y superficie antioxidante</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tipo:</strong> Pinzas de plegado coaxial</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Modelo:</strong> SYS-RG-11CT</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Aplicación:</strong> Para cables coaxiales RG-11, RG-8/U, CNT-400, 9913, LMR-400, 7810A, CNT-400, RG-214</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cavidades:</strong> 0.100", 0.128" y 0.429"</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Material:</strong> Aleación Mn65 con tratamiento antioxidante</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Función:</strong> Corte y plegado preciso de cables coaxiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Uso:</strong> Profesional en instalaciones de telecomunicaciones</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Aplicaciones Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes de datos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Instalaciones de cableado profesional</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Puntas de repuesto</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Estuche de almacenamiento</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño compacto y ergonómico</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Peso: 0.5 kg (aproximado)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 25 x 10 x 5 cm (aproximado)</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Herramienta de plegado compatible con múltiples tipos de cables coaxiales.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>RG-11</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>RG-8/U</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>CNT-400</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>LMR-400</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>7810A</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>RG-214</li> </ul> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción Técnica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Pinzas de plegado profesional con sistema de intercambio de matrices para diferentes tipos de conectores coaxiales. Sistema de trinquete que permite un plegado uniforme con menor esfuerzo del operario. Diseño mecánico optimizado para precisión en la terminación de cables coaxiales.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Construcción en aleación Mn65 que proporciona resistencia mecánica y durabilidad en entornos profesionales. Superficie tratada contra oxidación para mayor vida útil.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Fotografías</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sistema de trinquete con presión ajustable para plegado uniforme |
| Característica 2 | Construcción en aleación MN65 con recubrimiento antioxidante     |
| Característica 3 | Diseño ergonómico compacto para espacios reducidos               |
| Característica 4 | Incluye puntas de repuesto para mayor vida útil                  |
| Característica 5 | Estuche de almacenamiento incluido para protección               |
| Característica 6 | Menor esfuerzo operativo gracias al mecanismo ratchet            |