



Pinzas Porta Electrodos / Corriente 500 Amperes.

SKU: SYS-118-002 Marca: SURTEK Categoría: Equipo para Soldar

\$460.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación a base de cobre </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>ANCHO TOTAL: 27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>MATERIAL DE RECUBRIMIENTO: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>ALTURA TOTAL: 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>LONGITUD TOTAL: 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>CAUBRE DE CABLE: 4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>CORRIENTE: 500A <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>DIÁMETRO DE CABLE: 25 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>MATERIAL: Cobre </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica por aleación de cobre
Característica 2	Recubrimiento de fibra de vidrio resistente al calor
Característica 3	Cable 4 AWG para máxima eficiencia energética
Característica 4	Diámetro de 25 mm² optimizado para conducción
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Capacidad de 500 amperes para trabajo pesado