



Pistola Desoldadora / Extractora HAKKO.

SKU: FR-300-05/P Marca: HAKKO Categoría: Equipo para Soldar

\$16,022.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Especificaciones técnicas

Potencia de consumo: 140W 120V

Rango de temperatura: 350°C - 500°C (660°F - 930°F)

Elemento calentador: Cerámico

Potencia del motor: 14W

Presión de vacío: 81 kPa (610 mm Hg / 24 in. Hg)

Flujo de succión: 11 L/min

Dimensiones (sin estuche): 210 x 49 x 226 mm (8.3 x 1.9 x 8.9 in)

Boquilla estándar: N50-04 (1.0mm)

Boquillas compatibles: Series N50

Peso: 0.52 kg (1.1 lb)

Alcance: 1.8m (5.9 ft)

Dimensiones (sin estuche): 210 x 49 x 226 mm (8.3 x 1.9 x 8.9 in)

Boquilla estándar: N50-04 (1.0mm)

Boquillas compatibles: Series N50

Sección de detalles técnicos

Control de Temperatura

Potencial tip a tierra: 2Ω

Estabilidad y precisión

Cumple o supera IPC J-STD-001

Sistema de Succión

Tipo: Bomba de diafragma de cilindro simple

Mejor balanceo: Posición optimizada para reducir vibraciones

Control de temperatura: Dial con indicaciones de temperatura

Indicador LED: Actividad del calentador

Interruptor: Integrado en la parte posterior

Sección de componentes del kit

Componentes del Kit

Herramienta de desoldar

C5000: Estuche para herramienta

C5003: Soporte para soldador (simple)

B5015: Herramienta de cambio rápido de boquilla

B5017: Tubería de filtro (instalada)

B5016: Filtro pre-aluminio (1 instalado / 1 repuesto)

A1033: Filtro cerámico (1 instalado / 2 repuestos)

B1087: Aguja de limpieza para boquillas :1.0mm

B1085: Aguja de limpieza para elemento calentador

Sección de mejoras

Mejoras Respecto a Modelo Anterior

Mayor succión

Sistema de bomba de cilindro simple con mayor flujo

Control de temperatura: Sistema de retroalimentación cerrado mejorado

Cambio de boquilla: Sistema de 'click' para fácil limpieza o reemplazo

Cable de alimentación: M´largo para mayor comodidad

Tubo de filtro: Diseño con área de agarre m´s fría

Estuche mejorado

Compartimentos dedicados para herramientas y repuestos

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de 140W con motor de 14W
Característica 2	Rango térmico 350°C a 500°C
Característica 3	Succión de 11 L/min a 81 kPa
Característica 4	Sistema de control de temperatura cerrado
Característica 5	Boquilla N50-04 de 1.0mm incluida
Característica 6	Diseño ergonómico con mango antifatiga