



Pistola para barras de silicón de 1/2" 80W

SKU: SYS-P5612    Marca: SURTEK    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$245.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Boquilla de metal</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Incluye 2 barras de silicón</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Carcasa de plástico resistente</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Esta pistola cumple con el NOM-003-SFI</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Potencia:</strong> 80 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Voltaje:</strong> 127 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Amperaje:</strong> 350 MA</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tiempo de precalentado:</strong> 3 - 5 min</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Accionamiento:</strong> Gatillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> 180°</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Barra de silicón:</strong> 1/2"</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Boquilla metálica para mayor durabilidad operativa |
| Característica 2 | Gatillo ergonómico con control preciso de flujo    |
| Característica 3 | Carcasa de plástico resistente a impactos y calor  |
| Característica 4 | Precalentamiento rápido en 3 a 5 minutos           |
| Característica 5 | Incluye 2 barras de silicón de media pulgada       |
| Característica 6 | Cumplimiento con norma NOM-003-SFI de seguridad    |