



Pistola térmica de temperatura variable con estuche.

SKU: HG-6031-VK Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,927.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PRECISION: Selector de temperatura variable (122 - 1,022°F) para control preciso sobre una amplia variedad de aplicaciones

VERSATILIDAD: Interruptor deslizable establece dos ajustes de flujo de aire (7 y 14 CFM) para mayor versatilidad

DISEÑO: Mango de engomado y soporte trasero integrado

CONVENIENCIA: Estuche

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: La Pistola Térmica de Velocidad Variable (HG6031VK) de Makita está diseñada para aplicaciones industriales y es ideal para una amplia gama de aplicaciones incluyendo envoltura de vehículos y polarizado, desprendimiento de fijador, pintura y barniz, descongelación de tubos de metal congelados, aflojamiento de azulejo y masilla, refusión de adhesivo, remoción de etiquetas, parafinado y desparafinado, flexión de tubos de plástico y hojas, y más. La HG6031VK presenta un control de temperatura precisa con un selector de control de temperatura variable (122° - 1,022° F) y 9 numeraciones de ajuste, así como dos ajustes de flujo de aire (7 y 14 CFM) para que el usuario pueda ajustar el calor y velocidad de soplador a la aplicación.

La HG6031VK cuenta con un diseño compacto (sólo 1.5 lbs.) con un mango de goma tipo pistola. Para mayor conveniencia durante el cambio de boquilla (boquillas se venden por separado), el soporte trasero integrado mantiene la pistola en posición de pie. Características adicionales incluyen una ranura para anclaje integrada (anclaje se vende por separado), protección de sobrecalentamiento, y un cable de 6.6 ft. para maniobrabilidad. La HG6031VK incluye estuche.

ESPECIFICACIONES:

- Aplicaciones:**
- Envoltura de vehículos y polarizado:**
- Desprendimiento de fijador:**
- Pintura y barniz:**
- Descongelación de tubos de metal congelados:**
- Aflojamiento de azulejo y masilla:**
- Refusión de adhesivo:**
- Remoción de etiquetas:**
- Parafinado y desparafinado:**
- Flexión de tubos de plástico y hojas:**
- Especificaciones Técnicas:**
- Temperatura de Aire:** 122° - 1,022° F
- Volumen de Aire:** 7 y 14 CFM
- Dial de Control de Temperatura:** Sí
- Amperaje:** 13 A
- Vatios (sólo AC):** 1,800 W
- Longitud Total:** 10-1/8"
- Peso Neto:** 1.5 lbs.
- Peso del Envío:** 5.43 lbs.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selector de temperatura variable para control preciso en múltiples aplicaciones
Característica 2	Dos ajustes de flujo de aire para versatilidad operativa
Característica 3	Mango de engomado con soporte trasero integrado para ergonomía
Característica 4	Ranura para anclaje integrada compatible con accesorios de fijación
Característica 5	Diseño compacto de 1.5 lbs para maniobrabilidad prolongada
Característica 6	Estuche incluido para transporte y almacenamiento protegido