



Pistón individual para puertas abatibles de hasta 3 metros y 300 Kgs (PK03)

SKU: XBS-PK03-SI Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$3,027.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo del motor: 24 Vcc 40W, 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho máximo por hoja: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja: 300 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP 55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -10 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de apertura: 1.6 cm/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos diarios: Hasta 50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Paro por detección de obstáculo <li style='margin-bottom: 5px;'>Final de carrera electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección electrónica del obstáculo <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo de emergencia con llave personalizada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 a 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia: 40 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas abatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Rejas <li style='margin-bottom: 5px;'>Portones </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> *NOTA: El peso estimado de la puerta incluye el peso de la hoja, más el peso de arrastre de la misma. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> No incluye cuadro de mando (El modelo compatible es el XBSPK03CBOX) </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático temporizado para control de acceso programado
Característica 2	Paro por detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 3	Desbloqueo de emergencia con llave personalizada
Característica 4	Final de carrera electrónico para posicionamiento preciso
Característica 5	Operación en temperaturas de -10 a 50 °C para exteriores
Característica 6	Consumo eficiente de 40 W con alimentación 110-120 VCA