



Cilindro Hidráulico / Alta Durabilidad / Compatibilidad Barreras 610 y 615 / Diseño Modular / Presión Nominal Optimizada

SKU: 7251215 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,541.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cilindro hidráulico de alta durabilidad diseñado para integrarse con barreras de acceso vehicular de las series 610 y 615. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones ambientales exigentes, mientras que el diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento preventivo. La presión nominal de trabajo está optimizada para garantizar movimientos eficientes del brazo de la barrera. Incluye componentes de sellado hermético y conectores para una configuración directa sin adaptaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cilindro hidráulico de alta durabilidad y resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación eficiente con presión nominal de trabajo optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida gracias al diseño modular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción robusta para ambientes exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Componentes para conexión hermética incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: 7251215
Código EAN: 8055195024500
Descripción: C.T.B.615 Cylinder
Cantidad: 1
Salable: Sí
Aplicaciones compatibles: Barreras serie 610, Barreras serie 615</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Robusta para ambientes exigentes
Diseño: Modular
Conexión: Hermética con juntas tóricas y sello hidráulico
Conector: M12</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Cilindro hidráulico
1 x Tapa de aceite
2 x Brida distribución
2 x Brida flexible
Cable de protección
Juntas tóricas
Sello hidráulico
Conector M12</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación: Verificar compatibilidad con barrera serie 610 o 615 antes de la instalación. El diseño modular permite montaje directo sin modificaciones estructurales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con barreras serie 610 y 615 para estandarización de repuestos
Característica 2	Instalación rápida mediante diseño modular que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 3	Construcción robusta para operación continua en ambientes exigentes
Característica 4	Conexión hermética con juntas tóricas y sello hidráulico integrados
Característica 5	Operación eficiente con presión nominal de trabajo optimizada
Característica 6	Incluye bridas de distribución y flexible para configuración directa