



Placa Acopladora de Fibra Óptica Plug and Play, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Monomodo, Azul

SKU: PPM-F-LCU12-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$742.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión MTP a LC para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 24 fibras LC por módulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con fibra monomodo, OM3 y OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulos terminados y probados en fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración sencilla con panel FCP3 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SM), OM3 y OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 6 conectores LC Duplex (12 fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Módulos terminados y probados en fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Panel FCP3 de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul (SM - Singlemode) <li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegue: Instalación rápida mediante sistema 'snap-in' <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 24 fibras por módulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: Hasta 96 fibras en 1U </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento Estándar</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monomodo (SM): Pérdida de inserción 0.40 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Monomodo (SM): Pérdida de retorno mínima 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Multimodo OM3/OM4: Pérdida de inserción 0.40 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Multimodo OM3/OM4: Pérdida de retorno mínima 30 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento de Baja Pérdida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monomodo (SM): Pérdida de inserción 0.20 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Monomodo (SM): Pérdida de retorno mínima 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Multimodo OM3/OM4: Pérdida de inserción 0.20 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Multimodo OM3/OM4: Pérdida de retorno mínima 30 dB </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de datos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de conectividad óptica rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de red para edificios inteligentes </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel FCP3 de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de fibra óptica monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables MTP </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto que reduce la profundidad de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión optimizada del radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil acceso para manejo de conectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de mangas de cerámica de zirconio para óptimo rendimiento </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión MTP a LC para alta densidad
Característica 2	Módulos terminados y probados en fábrica
Característica 3	Instalación rápida con sistema snap-in
Característica 4	Hasta 96 fibras en espacio de 1U
Característica 5	Bajo radio de curvatura para rutas compactas
Característica 6	Compatible con panel FCP3 de alta densidad