



Placa Acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 3 Conectores SC Duplex (6 Fibras), Negro

SKU: RIC-F-SC6-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$570.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patente de retención integrada para instalaciones fáciles incluso en ambientes de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para fibra monomodo y multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con conectores: ST, SC, FC, LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compatible con paneles organizadores FCP3, SWIC3 y RIC3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para hasta 72 fibras en 1 espacio de rack (19') </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 fibras: ST, SC <li style='margin-bottom: 5px;'>8 fibras: ST, SC <li style='margin-bottom: 5px;'>12 fibras: ST, SC, MT-RJ, LC <li style='margin-bottom: 5px;'>16 fibras: MT-RJ, LC <li style='margin-bottom: 5px;'>24 fibras: MT-RJ, LC </div> <!-- Sección de opciones de conectores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ST <li style='margin-bottom: 5px;'>SC <li style='margin-bottom: 5px;'>FC <li style='margin-bottom: 5px;'>LC <li style='margin-bottom: 5px;'>MT-RJ </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad y Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso con paneles organizadores de fibra óptica FCP3, SWIC3 y RIC3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ambientes de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sistemas de comunicación de datos y voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para instalaciones comerciales y empresariales </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCP3-DWR: Montaje en rack con bandeja deslizante <li style='margin-bottom: 5px;'>FCP3-RACK: Montaje fijo en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Posiciones disponibles: Protruyente, Flush y Recessed <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482.6mm (19.0 in.) de ancho </div> </div> </div> <!-- Sección de accesorios y componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios y Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brackets de montaje incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestores de cable incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Portaetiquetas incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grommets incluidos </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patente de retención integrada para instalación rápida
Característica 2	Soporte universal monomodo y multimodo
Característica 3	Compatibilidad con conectores ST, SC, FC, LC, MT-RJ
Característica 4	Hasta 72 fibras en un solo espacio de rack de 19 pulgadas (48.26 cm)
Característica 5	Diseño modular compatible con paneles FCP3, SWIC3 y RIC3
Característica 6	Incluye brackets, gestores de cable y portaetiquetas