



Placa Acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC/UPC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Monomodo, Azul

SKU: RIC-F-LCU12-01C Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,324.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patente de retención integrada para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con fibra monomodo y multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores ST-SC, FC, LC, ST y SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para paneles FCP3, SWIC3 y RIC3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para ambientes de alta densidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RICFLCU1201C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 6 Conectores LC/UPC Duplex (12 Fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Fibra Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Paneles organizadores de fibra óptica FCP3, SWIC3 y RIC3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima por Quick-Pack: 12 fibras <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso: Diseño con patente de retención integrada para acceso con un solo dedo </div> </div> <!-- Sección de capacidades de fibra --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades por Panel</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ST, SC (6 fibras): 18 fibras por FCP3 <li style='margin-bottom: 5px;'>MT-RJ, LC (16 fibras): 48 fibras por FCP3 <li style='margin-bottom: 5px;'>MT-RJ, LC (24 fibras): 72 fibras por FCP3 </div> </div> <!-- Sección de opciones de conectores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC-F-SC6-01 - 3 duplex SC adapters (6 fibers) <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC-F-SC8-01 - 4 duplex SC adapters (8 fibers) <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC-F-SA12-01 - 6 duplex ST adapters (12 fibers) <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC-F-LC12-01C - 6 duplex LC adapters (12 fibers), beige <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC-F-LCU12-01C - 6 duplex LC adapters (12 fibers), blue </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCP3-DWR - Panel de conexión de fibra con bandeja deslizante <li style='margin-bottom: 5px;'>FCP3-RACK - Panel de conexión de fibra con bandeja fija <li style='margin-bottom: 5px;'>SWIC3 - Panel organizador de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>RIC3 - Panel organizador de fibra óptica </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica en ambientes de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualizaciones y mantenimiento de sistemas de fibra óptica </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto que maximiza el espacio en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso fácil a conexiones frontales y traseras <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de gestión de cables integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra dobleces excesivos en los jumpers <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la identificación y gestión de conexiones </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patente de retención integrada para instalación con un solo dedo
Característica 2	Acceso frontal y trasero para gestión flexible de conexiones
Característica 3	Protección contra dobleces en jumpers para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño compacto optimizado para ambientes de alta densidad
Característica 5	Compatible con paneles organizadores FCP3, SWIC3 y RIC3
Característica 6	Conectividad versátil con opciones LC, SC, ST y FC