



Placa Acopladora para Distribuidor de Fibra Óptica LP-ODF-8024, Incluye 12 Acopladores SC Simplex para Fibra Monomodo (12 Fibras)

SKU: LP-FO-S12-SM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$427.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestiona y organiza cables eficientemente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta adaptadores SC, LC, pulido APC, PC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección avanzada para cables de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con distribuidor LP-ODF-8024 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta capacidad de recepción de adaptadores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Telecomunicaciones y redes de bucle <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra al hogar (FTTH) <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN/WAN y metropolitanas <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes CATV <li style='margin-bottom: 5px;*>Otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelo:</div> <div style='padding: 15px;*>Tipo: Placa acopladora para distribuidor de fibra óptica</div> <div style='padding: 15px;*>Capacidad: 12 acopladores SC Simplex</div> <div style='padding: 15px;*>Compatibilidad: Distribuidor LP-ODF-8024</div> <div style='padding: 15px;*>Tipos de adaptadores soportados: SC, LC (pulido APC, PC/UPC)</div> <div style='padding: 15px;*>Uso: Interior</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño:</div> <div style='padding: 15px;*>Estructura ligera y tamaño estándar</div> <div style='padding: 15px;*>Montaje: Compatible con bastidor de distribución estándar 19</div> <div style='padding: 15px;*>Identificación: Marcado frontal para fácil identificación y operación</div> <div style='padding: 15px;*>Gestión: Gestión y operación simplificada</div> <div style='padding: 15px;*>Compatibilidad: Adecuado para fibra única y ribbon</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios incluidos</div> <div style='padding: 15px;*>Bolsas valvuladas (60x75 mm x2, 120 y 180 mm x1)</div> <div style='padding: 15px;*>Tornillos y abrazaderas de montaje</div> <div style='padding: 15px;*>Placa acopladora para fibra óptica</div> <div style='padding: 15px;*>12 acopladores SC Simplex para fibra monomodo</div> <div style='padding: 15px;*>Acceso de cableado flexible</div> <div style='padding: 15px;*>Protección para conexiones de empalme</div> <div style='padding: 15px;*>Fijación segura de terminales de cable</div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente de cables y fibras ópticas
Característica 2	Soporta adaptadores SC y LC con pulidos APC/PC/UPC
Característica 3	Protección avanzada para cables de fibra óptica
Característica 4	Alta capacidad de recepción de adaptadores
Característica 5	Diseño compacto para montaje en bastidor 19 pulgadas
Característica 6	Ideal para redes FTTH, LAN/WAN y CATV