



Placa Antideslizante Para Estructura de VideoWall LED

SKU: SDJH199 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$33.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Placa Antideslizante Para VideoWall LED</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>A: 32mm (1.3″)<li style='margin-bottom: 5px;*>B: 23.5mm (0.9″)<li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor: 2mm (0.1″)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del orificio: 8.4mm (φ0.3″)<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia entre orificios: 32mm (1.3″)<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de instalación: 51mm (6.0″)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Placa anti-caída LED: 1 unidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos M8x12mm: 2 unidades<li style='margin-bottom: 5px;*>Tuercas deslizantes M8: 2 unidades</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles de Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad mínima de instalación: 5mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Posiciones de montaje: Frontal, izquierda, derecha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Estructura de montaje para VideoWall LED<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: Diseño antideslizante y anti-caída</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>VideoWall LED interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Pantallas LED comerciales<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de visualización profesional</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño antideslizante y anti-caída para protección de paneles LED
Característica 2	Aluminio anodizado negro resistente a desgaste y corrosión
Característica 3	Montaje flexible en tres posiciones: frontal, izquierda o derecha
Característica 4	Instalación con solo 5 mm de profundidad mínima requerida
Característica 5	Incluye tornillos M8x12 mm y tuercas deslizantes para montaje inmediato
Característica 6	Compatible con estructuras estándar de videowall LED existentes