



Placa Ciega / 45 x 45 mm / Termoplástico Libre de Halógenos / IP20 / Clipaje Directo / -5 a +60 °C

SKU: SM-PC-N Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$26.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa ciega de 1 elemento con acabado en color negro (RAL 9005), diseñada para instalaciones eléctricas en espacios públicos y entornos de trabajo. Fabricada en termoplástico libre de halógenos, reduce el riesgo de emisión de humos tóxicos y gases corrosivos en caso de incendio. Su formato compacto de 45 x 45 x 8,5 mm permite integrarse en configuraciones de superficie o empotrada con compatibilidad para los sistemas K45 y 500 CIMA. La fijación por clipaje directo elimina la necesidad de herramientas, agilizando el montaje y mantenimiento. Opera en un rango de temperatura de -5 a +60 °C con grado de protección IP20.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Termoplástico libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -5 a +60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura máxima de instalación: +60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de fijación: Clipaje directo, sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Envolver K45 y 500 CIMA mediante adaptador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Negro (RAL 9005)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>• Rango de temperatura: -5 a +60 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>• Temperatura máxima de instalación: +60 °C• Grado de protección: IP20</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>• Dimensiones: 45 x 45 x 8,5 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>• Material: Termoplástico libre de halógenos<li style='margin-bottom: 6px;'>• Acabado: Negro (RAL 9005)• Fijación: Clipaje directo sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema K45• Sistema 500 CIMA (mediante adaptador)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación vertical sin herramientas mediante clipaje directo
Característica 2	Material libre de halógenos para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Compatible con sistemas Simon K45 y 500 CIMA
Característica 4	Resistente a temperaturas de -5 a +60 °C
Característica 5	Diseño compacto de 45 x 45 x 8,5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Apto para instalación en superficie o empotrada