



Placa ciega ABS para cajas eléctricas / instalación rápida y acabado limpio para interiores.

SKU: JTL-B72-45 Marca: JWJ Categoría: Apagadores, Contactos y Dimmers

\$13.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa ciega JWJ para cubrir espacios <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño limpio y moderno <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso interior con protección IP20 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JTLB7245 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 10A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 127V~60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 78 x 118 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa ciega </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoteles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Más de 40,000 operaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de panel de fácil montaje </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px; padding: 10px; color: inherit;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubre espacios vacíos en cajas eléctricas con acabado limpio
Característica 2	Plástico ABS resistente para durabilidad prolongada
Característica 3	Diseño moderno que integra estética en instalaciones interiores
Característica 4	Compatible con montaje estándar para instalación rápida
Característica 5	IP20 para uso interior en ambientes controlados
Característica 6	Durabilidad superior a 40,000 operaciones de uso continuo