



Placa Ciega FAP, Para Reservar Espacio de Uso Futuro en Paneles de Fibra Óptica, Color Negro

SKU: FAPB Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$112.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptadores fibra óptica simplex/duplex compatibles TCIS/EIA-604 <li style='margin-bottom: 5px;*>Exceden requisitos de TIA/EIA-568-C.3 para óptima confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Esquema de color según TIA/EIA-568-C.3 adaptadores LC/SC <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneles modulares multimedia para personalización de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración de cables fibra óptica y cobre sencilla </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-604 FOCIS <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales: Carcasa de adaptador con mangas de cerámica de circonio <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores: Negro (placa ciega) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: Soporta rendimiento de conectores/cables de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Retorno de pérdida: Soporta singlemode (SPC y UPC) y multimodo (PC) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de fibra óptica de mediana a alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar TIA 942 para centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cruces en áreas de distribución principal, horizontal y de equipos </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y sencilla en paneles frontales <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite cambios, ampliaciones y reconfiguraciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para múltiples tipos de adaptadores (MPO, LC, SC, ST, FC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación visual clara mediante colores de adaptadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Maximiza el uso del espacio en racks </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Con paneles de fibra óptica Opticom® <li style='margin-bottom: 5px;*>Con cajas de conexiones Opticom® <li style='margin-bottom: 5px;*>Con bandejas de fibra óptica Opticom® <li style='margin-bottom: 5px;*>Con bandejas angulares Opticom® <li style='margin-bottom: 5px;*>Con soportes Zero RU Opticom® </div> </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack estándar de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con sistemas Opticom® <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en configuraciones horizontales y verticales </div> </div> <!-- Sección de configuraciones disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Configuraciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 RU, soporta 4 FAPs: FCE1U/FCE1UA <li style='margin-bottom: 5px;*>2 RU, soporta 8 FAPs: FCE2U <li style='margin-bottom: 5px;*>4 RU, soporta 12 FAPs: FRME4 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 RU, soporta 3 FAPs: FRME1U <li style='margin-bottom: 5px;*>2 RU, soporta 6 FAPs: FRME2U <li style='margin-bottom: 5px;*>4 RU, soporta 12 FAPs: FRME4 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad por tipo de fibra --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad por Tipo de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibras OM3/OM4 (multimodo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibras OM2/OM1 (multimodo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibras OS1/OS2 (monomodo) </div> </div> <!-- Sección de tipos de adaptadores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tipos de Adaptadores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>MPO horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>LC dúplex y simplex <li style='margin-bottom: 5px;*>SC dúplex y simplex <li style='margin-bottom: 5px;*>ST simplex <li style='margin-bottom: 5px;*>FC simplex </div> </div> <!-- Sección de opciones de color --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro (placa ciega) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aqua (OM3/OM4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Azul (OS1/OS2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Verde (APC, OS1/OS2) </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad por Tipo de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular para fácil expansión <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación visual mediante colores de adaptadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para integración con otros componentes de red </div> </div> <!-- Sección de opciones de configuración --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración Key-up a Key-down (Tipo A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración Key-up a Key-up (Tipo B) </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reserva espacio para expansión futura en paneles
Característica 2	Compatible con adaptadores simplex y duplex
Característica 3	Codificación por colores para LC y SC
Característica 4	Diseño modular para instalaciones multimedia
Característica 5	Integración sencilla fibra óptica y cobre
Característica 6	Soporta múltiples tipos de adaptadores MPO/LC/SC/ST/FC