



Placa Ciega Medio Módulo / 45 x 45 x 8,5 mm / IP20 / Negro Grafito RAL 7021 / -5°C a +60°C

SKU: SM-1/2PC-N Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$40.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Placa ciega de medio módulo diseñada para tapar elementos de la serie K45 en acabado negro grafito. Fabricada en termoplástico libre de halógenos que reduce la emisión de gases tóxicos en caso de incendio, priorizando la seguridad de las instalaciones. Su versatilidad permite integrarse en envoltentes Simon K45 y en la serie 500 Cima mediante adaptador correspondiente. La instalación puede realizarse tanto en superficie como empotrada según los requerimientos del proyecto. Requiere herramienta específica para su extracción, lo que dificulta manipulaciones no autorizadas. Para su mantenimiento, evitar productos abrasivos o que contengan cloro.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Termoplástico libre de halógenos para mayor seguridad en incendiosCompatible con envoltentes Simon K45 y serie 500 Cima (con adaptador)Instalación superficial o empotrada según necesidad del proyectoExtracción con herramienta para protección contra manipulaciónAcabado negro grafito RAL 7021 de alta estética profesionalProtección IP20 para entornos interiores controlados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>45 x 45 x 8,5 mm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>1,77 x 1,77 x 0,33 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Termoplástico libre de halógenos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600;*>Negro grafito (RAL 7021)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango temperatura</div><div style='font-weight: 600;*>-5°C a +60°C</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>23°F a 140°F</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura máxima construcción</div><div style='font-weight: 600;*>+60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600;*>Superficial y empotrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Envoltentes Simon K45 / 500 Cima (con adaptador)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clase ETIM</div><div style='font-weight: 600;*>EC000011</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Extracción</div><div style='font-weight: 600;*>Requiere herramienta</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nota de mantenimiento</div><div>No utilizar productos abrasivos ni que contengan cloro para su limpieza.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termoplástico libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Compatible con envoltentes Simon K45 y 500 Cima
Característica 3	Instalación superficial o empotrada según necesidad
Característica 4	Extracción con herramienta para protección contra manipulación
Característica 5	Acabado negro grafito RAL 7021 de alta estética
Característica 6	Protección IP20 para entornos interiores controlados