



Placa cierre 100 x 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón

SKU: CH-DCPC100L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$101.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa cierre para ducto CH-DC-100X100L <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en lámina de acero al carbón <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para cambios de dirección en la trayectoria o acoplamientos en sitio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma: Cuadrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para ducto cuadrado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM 635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002, NFEN 12330 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas Nacionales Recubrimientos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-DCC100L 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-DCC150L 150 x 150 mm; 6 x 6 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-DCC200L 200 x 200 mm; 8 x 8 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-DCC300L 300 x 300 mm; 12 x 12 pulg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en lámina rollada en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 20 (0.91mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Blanco - Gris (pintura electrostática) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético para cambios de dirección y acoplamientos en ductos cuadrados
Característica 2	Acero al carbón calibre 20 (0.91 mm) con alta resistencia estructural
Característica 3	Pintura electrostática gris para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseño cuadrado estandarizado compatible con ductos 100 x 100 mm
Característica 5	Cumplimiento normativo NOM-003-SCFI, NOM-001-SEDE e ASTM 635A
Característica 6	Fabricación en lámina rollada en frío para precisión dimensional