

Placa de Montaje a Pared / 1 Puerto / 1 Espacio / Termoplástico de Alto Impacto / Color Almendra Claro

SKU: HUB-IFP-11O-W Marca: HUBBELL BRYAN Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Garantía: 3 años

$93.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa frontal de montaje a pared diseñada para alojar un jack en configuración de un puerto y un espacio. Fabricada en termoplástico de alto impacto con clasificación UL 94V-0, ofrece resistencia mecánica superior para instalaciones en entornos comerciales y corporativos. Su diseño de perfil bajo en color almendra claro permite una integración estética discreta en cualquier infraestructura de red. El sistema de fijación por tornillos garantiza una instalación rápida, segura y estable. Incluye protección contra sobretensiones eléctricas y facilita el acceso ordenado a los cables, optimizando el mantenimiento y las modificaciones posteriores. Cumple con la directiva RoHS de la Unión Europea y es compatible con estándares internacionales de conectividad estructurada.

Características Generales
Placa frontal estándar para montaje a pared
1 puerto / 1 espacio de entrada
Material termoplástico de alto impacto UL 94V-0
Color almendra claro con acabado profesional discreto
Fijación por tornillos para instalación segura
Protección contra sobretensiones eléctricas
Cumplimiento RoHS UE
Compatible con estándares internacionales

Especificaciones Físicas y Eléctricas
Número en catálogo
IFP11OW

Color
Almendra claro

Material
Termoplástico de alto impacto (UL 94V-0)

Método de montaje
Tornillos

Número de entradas
1 espacio

Número de puertos
1

Indicador RoHS UE
Sí

Aplicación y Desempeño
Tipo de producto
Placa frontal de montaje a pared

Orientación
Estándar

Protección eléctrica
Contra sobretensiones

Compatibilidad
Estándares internacionales

Contenido del Paquete
Placa de montaje a pared HUBIFP11OW con tornillos de fijación incluidos para instalación inmediata.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Instalación rápida y segura en superficies de pared**
Característica 2	**Material termoplástico de alto impacto UL 94V-0**
Característica 3	**Diseño elegante y discreto para entornos profesionales**
Característica 4	**Fácil acceso y manejo organizado de cables**
Característica 5	**Protección contra sobretensiones eléctricas integrada**
Característica 6	**Compatible con estándares internacionales de conectividad**