



Placa de Pared / 1 Espacio / Sin Tornillos / Acabado Satinado / 75 x 119 mm (2.94 x 4.69 in) / Diseño Delgado 7.6 mm

SKU: SC-1-BI Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$200.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de pared de un espacio (1-gang) de la serie Satin Colors, diseñada para instalaciones residenciales y comerciales que requieren un acabado estético limpio y moderno. El frente se fija a presión sobre una placa de alineación, eliminando tornillos y herrajes visibles. Es compatible con dispositivos Lutron de abertura tipo designer, incluyendo atenuadores Maestro, Diva, Skylark, Lyneo LX, apagadores y el control Pico con adaptador de pared. Su perfil delgado de 7.6 mm minimiza la protrusión sobre la superficie de la pared. Permite unión estándar (ganging) para configuraciones de múltiples espacios. El acabado satinado color Biscuit empareja con controles del mismo tono. Ofrece opción de grabado personalizado a través del servicio al cliente del fabricante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Frente sin tornillos visibles con fijación a presión sobre placa de alineación<li style='margin-bottom: 8px;'>Para dispositivos estilo designer: Maestro, Diva, Skylark, Lyneo LX y control Pico<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones de 75 x 119 mm (2.94 x 4.69 in) con perfil delgado de 7.6 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado satinado Biscuit que combina con controles Lutron del mismo color<li style='margin-bottom: 8px;'>Unión (ganging) estándar para instalaciones de varios espacios<li style='margin-bottom: 8px;'>Grabado personalizado disponible mediante servicio a clientes del fabricante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 75 x 119 mm (2.94 x 4.69 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil delgado: 7.6 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Satinado Biscuit<li style='margin-bottom: 6px;'>Espacios: 1-gang</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación a presión sobre placa de alineación<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin tornillos ni herrajes visibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con dispositivos tipo designer<li style='margin-bottom: 6px;'>Unión estándar (ganging) para multiespacio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Servicios Adicionales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grabado personalizado disponible<li style='margin-bottom: 6px;'>Solicitud mediante servicio a clientes del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación a presión sobre placa de alineación para acabado limpio sin herrajes visibles
Característica 2	Compatible con controles tipo designer: Maestro, Diva, Skylark, Lyneo LX y Pico
Característica 3	Perfil delgado de 7.6 mm que reduce protrusión en la pared
Característica 4	Unión estándar para configuraciones multiespacio en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 5	Acabado satinado Biscuit que empareja con controles Lutron del mismo tono
Característica 6	Grabado personalizado disponible mediante servicio directo del fabricante