



Placa de Pared / 3 Puertos Keystone / Vertical / Termoplástico UL94V-0 / 2.75'x4.52'

SKU: LP-FP-18 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$13.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Placa de pared vertical de tres puertos diseñada para instalaciones de infraestructura de red estructurada. Su formato plano permite una integración estética en cualquier entorno profesional, mientras que la compatibilidad universal con módulos keystone estándar ofrece flexibilidad total para configurar conexiones de datos, voz o multimedia según las necesidades del proyecto. Fabricada en termoplástico con clasificación retardante de llama UL94V-0, garantiza seguridad operativa continua. Las dimensiones compactas de 70x115mm (2.75'x4.52') facilitan su montaje en cajas superficiales estándar, y los accesorios incluidos agilizan la instalación final.

Características principales

- Diseño plano** para instalación elegante y discreta
- Tres puertos keystone** para múltiples configuraciones de conectividad
- Material termoplástico resistente** con clasificación UL94V-0
- Compatible** con módulos keystone y cajas superficiales estándar
- Accesorios de instalación** incluidos
- Especificaciones técnicas**

Flex: flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;

Tipo: Tipo de módulo

Placa de pared vertical

Flex: flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: #fff;

Font-size: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: #000; margin-bottom: 4px;

Color: Color

Blanco

Flex: flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: #fff;

Font-size: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: #000; margin-bottom: 4px;

Dimensiones: 70 x 115 mm (2.75' x 4.52')

Flex: flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: #fff;

Font-size: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: #000; margin-bottom: 4px;

Estándares: ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Flex: flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: #fff;

Font-size: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: #000; margin-bottom: 4px;

Certificaciones: UL, CE, ETL

Flex: flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: #fff;

Font-size: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: #000; margin-bottom: 4px;

Compatibilidad: Módulos keystone estándar, cajas superficiales estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plano para instalación elegante en pared
Característica 2	Compatible con módulos keystone estándar del mercado
Característica 3	Material termoplástico retardante de llama UL94V-0
Característica 4	Incluye accesorios para instalación completa
Característica 5	Montaje vertical en cajas superficiales estándar
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para máxima confiabilidad