



Placa de Pared / 6 Puertos / Keystone / Montaje Vertical / 70 x 115 mm / 2.75' x 4.52' / UL CE ETL

SKU: LP-FP-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$12.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Placa de pared vertical diseñada para instalaciones de infraestructura de red estructurada con seis puertos tipo keystone. Su perfil plano permite un montaje discreto en entornos corporativos, educativos y residenciales. El acabado blanco facilita la integración estética con diversos tipos de decoración interior. Fabricada con material retardante de llama que cumple la normativa UL94V-0 para mayor seguridad en instalaciones permanentes. Compatible con cajas superficiales estándar del mercado para simplificar el despliegue en renovaciones o nuevas construcciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración de 6 puertos para módulos keystone de cualquier categoría<li style='margin-bottom: 6px;*>Estilo plano que minimiza el perfil visible en la pared<li style='margin-bottom: 6px;*>Orientación vertical para optimización del espacio de montaje<li style='margin-bottom: 6px;*>Material con clasificación retardante de llama UL94V-0<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento de estándar de rendimiento ANSI/TIA/EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 6px;*>Certificaciones internacionales UL, CE y ETL verificadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Placa de pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de puertos</div><div style='font-weight: 600;*>6 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600;*>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Orientación</div><div style='font-weight: 600;*>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo de montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de cableado</div><div style='font-weight: 600;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Retardante de llama</div><div style='font-weight: 600;*>UL94V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>UL, CE, ETL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Cajas superficiales estándar</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios compatibles</h3><p style='margin-bottom: 12px;*>Esta placa permite el uso de los siguientes accesorios para facilitar la instalación:</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Herramienta peladora de cable<li style='margin-bottom: 6px;*>Kit de herramientas para instalación — Referencia: LPTK30</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical con perfil plano discreto
Característica 2	Compatible con módulos keystone estándar
Característica 3	Retardante de llama UL94V-0
Característica 4	Cumple ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Característica 5	Compatible con cajas superficiales estándar
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas