



Placa de pared Claro de 1 espacio sin tornillos visibles, acabado en acero inoxidable, para atenuadores y controles Lutron Maestro, Diva, Skylark y control Pico

SKU: CW1SS Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$190.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Placa de pared Lutron Claro de 1 espacio (1-gang) en acabado de acero inoxidable. Como toda la línea Claro, es una placa screwless: el frente se fija a presión sobre la placa adaptadora de alineación, por lo que no muestra tornillos ni herrajes visibles y logra un aspecto limpio y uniforme. Está diseñada para enmarcar atenuadores, apagadores y controles Lutron de las familias Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico, Spacer System, Diva, Lyneo Lx, Skylark y Skylark Contour, así como dispositivos de cableado con apertura estilo decorador. El acabado de acero inoxidable incluye un marco adaptador de plástico negro visible de perfil, por lo que Lutron recomienda combinarla con controles y accesorios en color negro (BL) o Midnight (MN).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Diseño screwless: el frente se fija a presión sobre la placa adaptadora, sin herrajes visiblesAcabado en acero inoxidable; incluye marco adaptador de plástico negro visible de perfilLutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico y Spacer SystemTambién admite Diva, Lyneo Lx, Skylark, Skylark Contour y dispositivos estilo decoradorUsa ganging estándar para instalaciones de varios dispositivosDimensiones: 7.5 cm de ancho x 11.9 cm de alto, con perfil delgado de 7.6 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Espacios1 (1-gang)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>AcabadoAcero inoxidable (SS), con marco adaptador de plástico negro visible de perfil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MontajeA presión sobre placa adaptadora de alineación, sin tornillos visibles; ganging estándar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CompatibilidadMaestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico, Spacer System, Diva, Lyneo Lx, Skylark y Skylark Contour</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Combinación sugeridaControles y accesorios Lutron en negro (BL) o Midnight (MN)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño screwless: el frente se fija a presión sobre la placa adaptadora, sin herrajes visibles
Característica 2	Acabado en acero inoxidable; incluye marco adaptador de plástico negro visible de perfil
Característica 3	Lutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)
Característica 4	Compatible con Maestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico y Spacer System
Característica 5	También admite Diva, Lyneo Lx, Skylark, Skylark Contour y dispositivos estilo decorador
Característica 6	Usa ganging estándar para instalaciones de varios dispositivos
Característica 7	Dimensiones: 7.5 cm de ancho x 11.9 cm de alto, con perfil delgado de 7.6 mm