



Placa de pared Claro de 4 espacios, acabado acero inoxidable, sin tornillos ni herrajes visibles, para atenuadores y dispositivos Lutron estilo Designer

SKU: CW4-SS Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$677.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Placa de pared de 4 espacios de la línea Claro de Lutron en acabado acero inoxidable. Su diseño es sin tornillos ni herrajes visibles: el frente se ensambla a presión sobre el adaptador de alineación, logrando una superficie limpia y de perfil delgado. Está pensada para agrupar atenuadores, apagadores y accesorios Lutron con apertura estilo Designer, como Maestro, Maestro Wireless, Diva, Skylark y el control Pico. En el acabado acero inoxidable la placa incluye un marco plástico negro visible de perfil, por lo que Lutron recomienda combinarla con controles en negro (BL) o Midnight (MN). En instalaciones multigang se retiran las aletas laterales de los atenuadores, lo que puede implicar una reducción de su capacidad (derating).</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se ensambla a presión sobre el adaptador de alineaciónAcabado acero inoxidable (SS) con marco plástico negro visible de perfilLutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)Para dispositivos con apertura estilo Designer: Maestro, Diva, Skylark, Spacer System y control PicoPerfil delgado de 0.30 in (7.6 mm)En multigang se retiran las aletas de los atenuadores, lo que puede requerir reducir su capacidad<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ancho8.37 in (213 mm)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alto4.69 in (119 mm)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Perfil0.30 in (7.6 mm)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">AcabadoAcero inoxidable (SS), con marco plástico negro</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">CompatibilidadMaestro, Maestro IR, Maestro Wireless, control Pico, Spacer System, Diva, Lyneo Lx, Skylark, Skylark Contour</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin tornillos ni herrajes visibles; el frente se ensambla a presión sobre el adaptador de alineación
Característica 2	Acabado acero inoxidable (SS) con marco plástico negro visible de perfil
Característica 3	Lutron recomienda combinarla con controles y accesorios en negro (BL) o Midnight (MN)
Característica 4	Para dispositivos con apertura estilo Designer: Maestro, Diva, Skylark, Spacer System y control Pico
Característica 5	Perfil delgado de 0.30 in (7.6 mm)
Característica 6	En multigang se retiran las aletas de los atenuadores, lo que puede requerir reducir su capacidad