



Placa de Pared de 2 Puertos, Keystone, Color Blanco

SKU: LP-FP-17 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$24.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa de Pared de 2 Puertos Keystone</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Placa de pared para jack's Keystone con accesorios para su perfecta instalación.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de pared vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios para módulos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Keystone </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: UL 94V-0 (retardante a la llama) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificaciones: UL, CE, ETL <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cajas superficiales estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 70 x 115 mm (2.75' x 4.52') </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de pared vertical, estilo plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco, diseño estético <li style='margin-bottom: 5px;'>2 espacios para módulos, mayor versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical para fácil instalación </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas para instalación de redes <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto multi-función <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de impresora portátil de transferencia térmica <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Modelos compatibles: LPTK30, LPT501B, LPNT8003, S100X150VAC, LS8EQKITACS</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plano estético en color blanco
Característica 2	2 espacios versátiles para módulos keystone
Característica 3	Instalación vertical rápida y sencilla
Característica 4	Materiales ignífugos certificación UL 94V-0
Característica 5	Compatible con cajas superficiales estándar
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2