



Placa de Pared Doble IndustrialNet?, Para 2 Conectores Industriales, de Acero Inoxidable

SKU: IAEFP2-2G Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$494.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de acero inoxidable industrial resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos con etiqueta adhesiva de identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 116.84x114.3x4.06 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación de montaje vertical para eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS ambiental </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable de uso industrial, resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de identificación: Etiqueta adhesiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación de salida: Plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Orientación de montaje: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 116.84 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 4.06 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 114.3 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta conectores y adaptadores IndustrialNet™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para entornos industriales ligeros </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que permite acceso seguro para personal no certificado en arco eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica integrada para prevenir acceso no autorizado a dispositivos críticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para entornos industriales exigentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Instalación</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para montaje vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de sellado con empaque posterior </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a impactos industriales
Característica 2	2 puertos con etiqueta adhesiva de identificación
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Montaje vertical para instalación eficiente
Característica 5	Cumplimiento normativo ambiental RoHS
Característica 6	Sellado posterior para protección industrial