



Placa de Pared Keystone / 4 Puertos / Espacio para Etiqueta / UL 94V-0 / 70 x 115mm (2.75' x 4.52')

SKU: LP-FP-24 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Faceplates

\$16.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Placa de Pared Keystone de 4 Puertos con Espacio para Etiqueta</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;*>Esta placa de pared de estilo plano en color blanco ofrece capacidad para 4 puertos keystone en montaje vertical, ideal para instalaciones de infraestructura de red estructurada. Incluye espacio integrado para etiqueta personalizable que facilita la identificación y gestión de puertos en entornos profesionales. La unidad cumple con los estándares UL, CE, ETL y ANSI/TIA/EIA-568-C.2, garantizando compatibilidad y rendimiento en aplicaciones de telecomunicaciones. Fabricada con material retardante a flama UL 94V-0, proporciona seguridad adicional en instalaciones críticas. El kit de accesorios incluido agiliza la instalación profesional con herramientas especializadas y sistema de etiquetado térmico.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;*>Diseño plano discreto para integración estética en cualquier ambiente4 puertos keystone en configuración vertical para máxima densidadEspacio integrado para etiqueta personalizable de identificación de puertosMaterial retardante a flama certificado UL 94V-0Compatible con cajas superficiales estándar del mercadoKit completo de herramientas y sistema de etiquetado térmico incluido<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Placa de pared vertical con espacio para etiqueta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Estilo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Montaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>70 x 115 mm (2.75' x 4.52')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Clasificación de Flama</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>UL 94V-0 (Retardante a flama)</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Certificaciones y Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*>ULCEETLANSI/TIA/EIA-568-C.2</div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Accesorios Incluidos</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;*>Kit de herramientas para instalación de redesHerramienta peladora de cable multi-funciónHerramienta de impactoEtiqueta auto-laminada de vinilo blancoKit de impresora portátil de transferencia térmica</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espacio integrado para etiqueta personalizable
Característica 2	Estilo plano para acabado discreto profesional
Característica 3	Compatible con cajas superficiales estándar
Característica 4	Retardante a flama UL 94V-0 para seguridad
Característica 5	Kit completo de herramientas de instalación incluido
Característica 6	Cumple ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para redes estructuradas