



Placa de Pared Modular 10G MAX de 2 Salidas, Color Blanco

SKU: 10GMX-FPS02-02 Marca: SIEMON Categoría: Faceplates

\$101.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Las Placas Frontales 10G MAX de Siemon están diseñadas para proporcionar una separación óptima en los puertos para reducir la disfonía exógena entre los conectores Z-MAX Cat6A UTP.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de densidad: Placas de pared individuales y dobles disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Etiquetas: Las Placas de pared incluyen etiquetas de identificación de fácil liberación sin necesidad de herramienta <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: Resistente a rayos UV, plástico de alto impacto que evita la degradación del color y proporciona mayor durabilidad </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las Placas de Pared 10G MAX son compatibles con los conectores Z-MAX Cat6A UTP (Para salidas blindadas Z-MAX, utilizar placas de pared MAX)</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de pared modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 2 salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico de alto impacto resistente a UV </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de Instalación</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: Single gang <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con conectores Z-MAX Cat6A UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Instalaciones de red estructurada </div> </div> </div> <!-- Sección de opciones de color --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Color</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La placa 10GMXFPS0202 está disponible en color blanco (02). Otras opciones de color disponibles para placas individuales: negro (01), gris (04), marfil (20) e Ivory claro (80).</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Separación óptima entre puertos para reducir disfonía exógena
Característica 2	Diseño modular con opciones individuales y dobles
Característica 3	Etiquetas de identificación sin necesidad de herramientas
Característica 4	Material resistente a UV y de alto impacto
Característica 5	Compatibilidad con conectores Z-MAX CAT6A UTP
Característica 6	Formato single gang para instalación estándar