



Placa de Pared Modular MAX, de 1 Salida, Color Blanco, Version Bulk (Sin Empaque Individual)

SKU: MX-FP-S-01-02B Marca: SIEMON Categoría: Faceplates

\$82.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>Las placas de pared modulares MAX combinan alta capacidad con mejoras estéticas que ofrecen un aspecto renovado para adaptarse a las tecnologías actuales. Están diseñadas para usarse con módulos MAX en ángulo o planos, salidas híbridas Z-MAX® o conectores TERA®. Su acabado duradero enmascara pequeños arañazos que pueden ocurrir durante el uso diario.</p> <p>La placa de pared simple soporta hasta seis salidas y la doble soporta hasta doce salidas. Incluyen etiquetas de identificación y cubiertas transparentas de etiquetas para una fácil identificación de circuitos.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con módulos MAX angulares o planos <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite hasta 12 salidas con doble placa <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con conectores Z-MAX blindados <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta fácil de instalar en las placas <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje flexible, instalación frontal o trasera </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: MXFPS0102B <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Placa de pared modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de salidas: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión: Bulk (Sin empaque individual) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Termoplástico resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Módulos MAX, Z-MAX y TERA <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Frontal o trasero <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: Hasta 6 salidas en placa simple, hasta 12 en placa doble </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Oficinas pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;*>Entornos domésticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones residenciales </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Densidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 6 salidas en placa simple <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 12 salidas en placa doble </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación frontal o trasera <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cajas de montaje estándar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulos MAX angulares o planos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores Z-MAX blindados <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores TERA® </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con módulos MAX angulares o planos
Característica 2	Admite hasta 12 salidas con configuración doble
Característica 3	Compatible con conectores Z-MAX blindados y TERA
Característica 4	Etiquetas con cubiertas transparentes para identificación
Característica 5	Montaje frontal o trasero en cajas estándar
Característica 6	Acabado duradero resistente a arañazos diarios