



Placa de Pared Reforzada, de Acero Inoxidable, Para Uso Industrial, de 2 Puertos

SKU: XFP-S-02-55 Marca: SIEMON Categoría: Faceplates

\$987.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable resistente a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibles con opciones de 1 a 4 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para ambientes de polvo y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado con clasificación de grado IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección confiable en aplicaciones industriales exigentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: 1, 2, 3 y 4 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP44 (con sellado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de pared reforzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Ambientes industriales con polvo y humedad </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas con presencia de polvo y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones donde se requiere protección contra agentes externos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos de montaje con cabeza sellada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño reforzado para uso industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Con junta de sellado trasera </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 2	Sellado IP44 contra polvo y humedad
Característica 3	Diseño reforzado para ambientes exigentes
Característica 4	Tornillos con cabeza sellada incluidos
Característica 5	Junta trasera para máxima estanqueidad
Característica 6	Opciones de 1 a 4 puertos disponibles