



Placa de Pared Vertical Clásica, Salida Para 2 Puertos Mini-Com, Color Blanco

SKU: CFP2WH Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$49.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Las placas frontales de la serie Classic están disponibles en 1, 2, 3, 4 y 6 puertos para instalación vertical, y 2 y 4 puertos para instalación horizontal. Las placas frontales de la serie Classic aceptan todos los módulos Mini Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video. Las placas frontales están disponibles en un diseño al ras o inclinado, y disponibles con o sin etiquetas. El diseño inclinado aumentará la profundidad de la pared para mejorar el control del radio de curvatura.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en 1 a 6 puertos verticales <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta módulos Mini-Com para varias aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño al ras o inclinado disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 69.8 x 114.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de pared vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios para módulo: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: RoHS </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Agujeros de tornillo con pestañas de retención <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado para aberturas de un solo gang <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con adaptador de pared Panduit </div> <!-- Sección de opciones de etiquetado --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Etiquetado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas adhesivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolsillo para etiquetas dedicado <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de impresión láser/inyección </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en cajas de conexiones estándar de tamaño single gang <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en adaptadores de pared o soportes de canalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Combinación con módulos Mini-Com para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad de colores coordinados con la canalización Panduit </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de identificación para fácil reconocimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en densidad de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control adecuado del radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con múltiples estándares de cableado </div> <!-- Sección de opciones de diseño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño al ras o inclinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Con o sin etiquetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de colores coordinados con la placa </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acepta módulos UTP, STP, fibra óptica y audio/video
Característica 2	Diseño al ras o inclinado para control de radio de curvatura
Característica 3	Opciones con o sin etiquetas para identificación de puertos
Característica 4	Material ABS resistente con cumplimiento RoHS
Característica 5	Compatible con cajas estándar single gang
Característica 6	Configuraciones de 1 a 6 puertos verticales disponibles