



Placa de Pared Vertical Clásica, Salida Para 4 Puertos Mini-Com, Color Blanco

SKU: CFP4WH Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$52.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Las placas frontales de la serie Classic están disponibles en 1, 2, 3, 4 y 6 puertos para instalación vertical, y 2 y 4 puertos para instalación horizontal. Las placas frontales de la serie Classic aceptan todos los módulos Mini Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video. El diseño inclinado aumenta la profundidad de la pared para mejorar el control del radio de curvatura.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño versátil de 1 a 6 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con módulos Mini-Com UTP, STP y fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño inclinado para mejor control del radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en color blanco </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa de pared vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de espacios para módulo: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: RoHS </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Huecos para tornillos con pestañas de retención <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado para aberturas de un solo gang <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con adaptador de pared Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de tornillos que hacen juego con la placa </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Etiquetado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas adhesivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolsillo para etiquetas dedicado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con impresión láser/ink jet <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción Panther™ LS8E </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en cajas de conexiones estándar de un solo gang <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con adaptadores de pared Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad garantizada con canaletas Panduit </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos tornillos de cabeza ranurada #6 - 32 de 1' de largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas frontales sin etiquetas incluyen tornillos de montaje que hacen juego <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: una unidad por bolsa, diez por caja </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Las dimensiones de la placa son 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.). El diseño inclinado proporciona espacio adicional para el control del radio de curvatura con una profundidad adicional de 0.85" (21.6 mm) en el borde superior e inferior.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Radio de curvatura: Diseño inclinado permite mejor control del radio de curvatura</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Color</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>La placa está disponible en blanco (WH). Para otras opciones de color, reemplazar el sufijo IW (Blanco) por EI (Blanco Eléctrico), IG (Gris Internacional), BL (Negro), OR (Naranja), RD (Rojo), BU (Azul), GR (Verde), YL (Amarillo), o VL (Violeta).</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Modelo actual: CFP4WH (Blanco)</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño inclinado optimiza radio de curvatura
Característica 2	Compatible UTP, STP, fibra y audio/video
Característica 3	Material ABS resistente con acabado blanco
Característica 4	Profundidad extra para manejo de cables
Característica 5	Configuraciones de 1 a 6 puertos disponibles
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos