



Placa de Pared Vertical, Resistente al Agua con Protección IP56, Acepta 4 Módulos Mini-Com, Color Claro

SKU: CFPWR4CL Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$836.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La placa frontal resistente al agua de cuatro posiciones está hecha de material de policarbonato de alto impacto e incluye juntas únicas que evitan que el agua entre y dañe las conexiones. El diseño con bisagras de dos piezas permitirá que la cubierta y la base permanezcan juntas, al tiempo que permite un fácil acceso a los módulos sin perder la cubierta.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La placa frontal debe montarse en una sola abertura de salida de grupo y es compatible con cualquier caja estándar empotrada. Los puertos están inclinados, proporcionando un ángulo para ayudar a mantener el radio de curvatura de los cables. Se incluyen ranuras para iconos encima de cada puerto para opciones de identificación adicionales.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa frontal resistente al agua, grado IP56 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material policarbonato de alto impacto, color claro <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos inclinados, 4 posiciones para módulos Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de bisagra de dos piezas, fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 144.5 x 78 x 55.7 mm </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;*>No. de Puertos: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Claro <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 144.5 x 78 x 55.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP56 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Compatible con caja estándar empotrada <li style='margin-bottom: 5px;*>Packaging: Incluye cubierta, base, juntas y tornillos </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular que acepta todos los módulos Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra agua con diseño sellado <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejor control del radio de curvatura de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Ranuras para iconos para identificación fácil <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de bisagra que mantiene la cubierta unida a la base <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente a impactos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La placa frontal resistente al agua está diseñada para proteger módulos que potencialmente puedan estar expuestos al agua. Es ideal para su uso en áreas de lavado, cocinas comerciales como hoteles, restaurantes y hospitales, industria automotriz, laboratorios, invernaderos, entre otros.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El diseño proporciona un sellado hermético que protegerá las conexiones de voz, datos y video de posibles daños por agua. La junta ubicada en la parte trasera sella el área entre la pared y la placa frontal. Al cerrarse, la junta de la base y la cubierta sella la sección donde entran los cables, manteniendo las conexiones secas y evitando reemplazos innecesarios.</p> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protección y Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Juntas de sellado para protección contra agua </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño Funcional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño con bisagra de dos piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos inclinados para control de radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Ranuras para iconos sobre cada puerto </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta todos los módulos Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en cualquier caja empotrada estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra agua y polvo
Característica 2	Policarbonato de alto impacto
Característica 3	Puertos inclinados para radio de curvatura
Característica 4	Bisagra de dos piezas sin piezas sueltas
Característica 5	Ranuras para iconos de identificación
Característica 6	Compatible con cajas empotradas estándar