



Placa Guía Ajustable Para Puertas Corredizas / Ajustable de 30 mm a 60 mm

SKU: 1130-5005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$212.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustable de 30 a 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de acero galvanizado y rodillos de nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.47 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación mediante soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor mínimo de cancela: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máximo de cancela: 60 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.47 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor mínimo: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máximo: 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo de acero galvanizado y rodillos de nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: A soldar </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar estado de los rodillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar soldaduras <p style='margin-top: 10px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Intervalos según ambiente normal de trabajo (no marino o agresivo)</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cancelas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de acceso </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillos son partes sujetas a desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento recomendado anualmente <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante no se responsabiliza por modificaciones parciales del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Las prestaciones declaradas son válidas solo con instalación por personal cualificado <li style='margin-bottom: 5px;'>El rodillo no tiene función de soporte, solo guía vertical durante el deslizamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe resistir pequeños choques o desequilibrios (viento, golpes ligeros) </div> <!-- Sección de frecuencia de mantenimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Frecuencia de mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Casa privada: 2 años* <li style='margin-bottom: 5px;'>Empresa: 2 años* <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacén: 2 años* <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio <20 unidades: 1 año* <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio >20 unidades: 1 año* <p style='margin-top: 10px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Ambiente normal de trabajo (no marino o especialmente agresivo)</p> </div> </div> <!-- Sección de reciclaje --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de reciclaje</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El cuerpo debe eliminarse como material ferroso y los rodillos como material plástico según las leyes vigentes en el país de instalación.</p> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación debe realizarse por personal calificado <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar parcialmente el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar en ambientes marinos o agresivos sin protección adicional </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de 30 a 60 mm para diferentes espesores de cancela
Característica 2	Cuerpo de acero galvanizado con rodillos de nylon de bajo desgaste
Característica 3	Peso reducido de 0.47 kg que minimiza carga sobre la estructura
Característica 4	Fijación por soldadura que elimina puntos de fallo mecánico
Característica 5	Resistencia a choques leves y desequilibrios operativos
Característica 6	Mantenimiento anual simplificado con verificación de rodillos y soldaduras