



Placa Inclínada Voz y Datos / 2 Módulos RJ45 Keystone / Guardapolvos Integrados / IP20 / 45x45 mm

SKU: SM-2-KEYA-N Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$133.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Placa inclinada para voz y datos diseñada para instalaciones profesionales de red. Integra guardapolvos que protegen los conectores RJ45 contra acumulación de polvo y partículas. Soporta la instalación de dos módulos RJ45 tipo keystone, permitiendo configuraciones personalizadas según los requerimientos de cableado estructurado. Fabricada en termoplástico resistente y libre de halógenos, ofrece mayor seguridad en caso de exposición térmica. Su formato medio de 45x45 mm con profundidad de 25 mm garantiza compatibilidad con envoltentes estándar de la serie K45 y 500 Cima. El acabado liso en color negro la hace adecuada para entornos corporativos y residenciales que demandan estética discreta.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Placa inclinada para voz y datos con diseño moderno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Guardapolvos integrados para protección de conectores RJ45<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad para 2 módulos RJ45 tipo keystone<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color negro con acabado liso profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material termoplástico resistente y libre de halógenos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con envoltentes Simon K45 y 500 Cima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Clasificación IP: IP20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Protección contra polvo: Sí, con obturador de polvo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Temperatura máxima durante instalación: -5 °C a +60 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tipo de placa: Inclinada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Número de módulos: 2 conectores RJ45<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Formato: Medio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Material: Termoplástico libre de halógenos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Dimensiones: 45x45 mm (ancho x alto) con profundidad de 25 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Envoltentes Simon K45<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Envoltentes 500 Cima</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Guardapolvos integrados que protegen los conectores de contaminación
Característica 2	Aloja 2 módulos RJ45 keystone para configuración flexible de red
Característica 3	Material termoplástico libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 4	Compatible con envoltentes Simon K45 y 500 Cima
Característica 5	Instalación en temperaturas de -5 °C a +60 °C
Característica 6	Acabado liso profesional en color negro para entornos corporativos