



Placa Interna para Gabinete IP65 / ABS Resistente a Impactos / 250 x 160 mm / Instalación Torre, Poste o Pared / Optimizada para PoE y Baterías

SKU: PST-1929-14EPL Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$56.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Placa interna fabricada en plástico ABS resistente a impactos, diseñada específicamente para integrarse en gabinetes de protección IP65 de la serie PST-1929-14E y PST-1929-14ET. Su superficie de 250 x 160 mm permite el montaje organizado de inyectores PoE, baterías de respaldo, protectores de pico, fusibles y tabllillas eléctricas. La placa optimiza el espacio interior del gabinete, facilitando instalaciones limpias y mantenimientos eficientes en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Compatible con montaje en torre, poste o pared según los requerimientos del sitio de despliegue.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Plástico ABS resistente a impactos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: Gabinetes PST-1929-14E y PST-1929-14ET<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones placa: 250 x 160 mm (alto x ancho)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Nivel de protección gabinete: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de cierre gabinete: Por broche<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Montaje de PoE, baterías, protectores de pico, fusibles, tabllillas eléctricas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Especificaciones Físicas</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Material: Plástico ABS</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Dimensiones placa: 250 x 160 mm (alto x ancho)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Dimensiones gabinete PST-1929-14E: 190 x 290 mm (ancho x alto)</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Compatibilidad y Protección</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Modelos compatibles: PST-1929-14E y PST-1929-14ET</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Nivel de protección: IP65</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Tipo de cierre: Por broche</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Aplicaciones y Montaje</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Instalación: Torre, poste o pared</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Equipos soportados: PoE, baterías, protectores de pico, fusibles, tabllillas eléctricas</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Nota baterías: Se recomienda agregar respiración</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de equipos electrónicos en entornos exteriores IP65
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con gabinetes PST-1929-14E y PST-1929-14ET
Característica 3	Superficie optimizada para montaje de inyectores PoE y baterías de respaldo
Característica 4	Materiial ABS de alta resistencia a impactos y condiciones ambientales
Característica 5	Dimensiones precisas de 250 x 160 mm para aprovechamiento máximo del espacio
Característica 6	Diseño versátil para instalación en torres, postes o paredes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 15:58