



Placa Modular FAP de 6 Puertos Mini-Com, Acepta Módulos de Fibra Óptica, Cobre o Audio y Video, Color Negro

SKU: FMP6 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$246.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con todos los paneles Opticom <li style='margin-bottom: 5px;'>Seis puertos para módulos Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones UTP, fibra óptica y AV <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS, seguridad ambiental <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 109.2 mm (4.3') <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 17.3 mm (0.68') <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 35.3 mm (1.39') <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 6 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores compatibles: MPO, LC, SC y ST <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: Alojamiento de cerámica de circonio <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación por color según TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración tipo A (clave arriba a clave abajo) y tipo B (clave arriba a clave arriba) </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1x solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos (TIA 942) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones cruzadas en áreas de distribución <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones multimedia con fibra óptica y cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Reserva de espacio para futuras expansiones </div> <!-- Ventajas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil despliegue y reconfiguración <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación visual de tipos de fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad para integrar fibra óptica, cobre y AV <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para adaptación futura <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida en paneles y enclosures </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores compatibles: MPO, LC, SC, ST <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de fibra: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores dúplex y simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con patch cords estándar <!-- Opciones de instalación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles estándar 1 RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Enclosures Opticom® Rack Mount <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes Zero RU para montaje directo <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles horizontales y verticales <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de opciones de configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color para identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores con y sin APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para diferentes tipos de fibra <!-- Opciones de configuración detalladas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración Detallada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo A: MPO negro, clave arriba-abajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo B: MPO gris carbón, clave arriba-arriba <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores dúplex y simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación por color según tipo de fibra </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con paneles OptiCom
Característica 2	Acepta módulos UTP, fibra óptica y AV
Característica 3	Identificación por color según tipo de fibra
Característica 4	Configuración Tipo A y B para fibra
Característica 5	Alojamiento de cerámica de circonio
Característica 6	Cumple TIA/EIA-568-C.3 y RoHS