



Placa Para 12 Adaptadores de Fibra Óptica, Uso con Gabinetes FPONE3 y FPONE4

SKU: FPONEAP12 Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$490.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con FPone3 y FPone4 asegurada <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño para 12 acopladores ópticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en materiales resistentes y duraderos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficacia en gestión de cables </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Placa para 12 acopladores <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: FPONE3 y FPONE4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.4 oz [68 g] <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 4.53' x 41.6' x 5.12' [115.0 x 1056.6 x 130.2 mm] <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cumple con RoHS (Directiva 2011/65/EU) <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 1 placa de adaptador de 12 posiciones con cierres de nylon </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinetes FPone3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinetes FPone4 <li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con otros gabinetes Panduit </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS (Directiva 2011/65/EU) <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales y componentes cumplen con restricciones de sustancias peligrosas </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con gabinetes FPONE3 y FPONE4
Característica 2	Organización de 12 acopladores ópticos en placa compacta
Característica 3	Construcción con materiales certificados RoHS
Característica 4	Gestión avanzada de cables con cierres de nylon
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Peso ligero de 2.4 oz para fácil manejo