



PLACA PARA EJE DE MOTORREDUCTOR

SKU: 88003-0074 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$525.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a altas temperaturas y corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con ejes de 20 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil montaje con sistema de ajuste rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero para minimizar cargas adicionales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código del producto: 880030074 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Placa para eje de motorreductor <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Ejes de 20 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero resistente a altas temperaturas y corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Liviano para minimizar cargas adicionales </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo base: GGT40AGS <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes compatibles: Motorreductor GT4-GX4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de eje: 20 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Sistema de ajuste rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas requeridas: Llaves estándar y destornillador <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo estimado: 15-20 minutos </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras de seguridad GT4-GX4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de apertura/cierre automático </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información legal --> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Disclaimer: La información técnica proporcionada se basa en el spec sheet del fabricante y se presenta a modo orientativo. Los datos pueden variar según la versión del producto o actualizaciones técnicas del fabricante. Se recomienda verificar la compatibilidad exacta con su sistema antes de la instalación.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Los derechos de autor de esta documentación pertenecen a CAME S.p.A. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del fabricante.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero resistente a altas temperaturas y corrosión
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Sistema de ajuste rápido sin herramientas complejas
Característica 4	Peso mínimo que no añade carga estructural
Característica 5	Compatibilidad con motorreductores GT4, GX4 y GGT40AGS
Característica 6	Diámetro de eje estandarizado de 20 mm