



Placa para Receptaculo Sencillo 20 y 30 A de Media Vuelta/ 1.6" (40 mm) / Acero Inoxidable.

SKU: HUB-SS-720 Marca: RACO Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$90.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> Dispositivos Twist-Lock®, placa de pared, 1 unidad, accesorio para dispositivos de 20 y 30 amperios de 3, 4 y 5 cables, acero inoxidable 302/304, .035 pulg. (0.9), acabado cepillado horizontal comercial. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para medioambientes altamente corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnética <li style='margin-bottom: 5px;'>La Película protectora de plástico ayuda a prevenir rayaduras y daños </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 302/304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Placa <li style='margin-bottom: 5px;'>Aberturas: 1 Simple de 1.6' (40.6 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Pared, tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de montaje: Acero inoxidable 302/304, cabeza ranurada <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Apariencia de cepillado horizontal comercial </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a corrosión en ambientes agresivos con acero inoxidable 302/304
Característica 2	Compatibilidad con dispositivos twist-lock de 20 y 30 A en configuraciones de 3, 4 y 5 cables
Característica 3	Seguridad eléctrica reforzada por construcción completamente no magnética
Característica 4	Protección de superficie durante instalación con película plástica anti-rayaduras
Característica 5	Montaje robusto con tornillos de cabeza ranurada en acero inoxidable 302/304
Característica 6	Acabado cepillado horizontal comercial para integración estética en instalaciones profesionales