

Sin imagen disponible

Placa para Receptáculo Sencillo de 15 y 20 A de Entrada Recta y para Receptáculo de 15 A de Media Vuelta/ 1.4" (35.56 mm) / Acero Inoxidable.

SKU: HUB-SS7 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$89.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>Dispositivos Twist-Lock®; placa de pared, 1 unidad, accesorio para dispositivos de 20 y 30 amperios de 3, 4 y 5 cables, acero inoxidable 302/304, .035 pulg. (0.9), acabado cepillado horizontal comercial.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para medioambientes altamente corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;*>No magnética <li style='margin-bottom: 5px;*>La Película protectora de plástico ayuda a prevenir rayaduras y daños </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable 302/304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Placa <li style='margin-bottom: 5px;*>Aberturas: 1 Simple de 1.6' (40.6 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Pared, tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos de montaje: Acero inoxidable 302/304, cabeza ranurada <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Apariencia de cepillado horizontal comercial </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>