



SKU: LP-CR-WPD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$18.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;">h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Diseño embotable para instalación discreta<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cables gruesos hasta 25 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en acero resistente a la corrosión<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye tapas protectoras removibles<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación y mantenimiento mínimo</div>div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Verificación: UL, CE y ETL<li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: ANSI / TIA / EIA-568-C.2<li style="margin-bottom: 5px;">Retardante a flama: UL 94V-0<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Pasa muro de pared embotable<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 112.7 x 110.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Blanco<li style="margin-bottom: 5px;">Material: ABS</div>div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;">div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Accesorios incluidos</div>div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Kit de herramientas<li style="margin-bottom: 5px;">Herramienta peladora<li style="margin-bottom: 5px;">Herramienta de impacto<li style="margin-bottom: 5px;">Etiqueta auto-laminada<li style="margin-bottom: 5px;">Kit de impresora<li style="margin-bottom: 5px;">Cable multifusión de vinilo blanco<li style="margin-bottom: 5px;">Transferencia térmica</div>div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelos compatibles<li style="margin-bottom: 5px;">LPT30<li style="margin-bottom: 5px;">LPT501B<li style="margin-bottom: 5px;">LPNT8003<li style="margin-bottom: 5px;">S100X150VAC<li style="margin-bottom: 5px;">LSBEQKITACS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño empotrable para instalación discreta en pared
Característica 2	Compatible con cables gruesos de hasta 25 mm de diámetro
Característica 3	Fabricada en acero con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Tapas protectoras removibles para acceso flexible
Característica 5	Instalación simplificada con mantenimiento mínimo
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para máxima seguridad