



Placa Pasamuro / 6 Botas de 4 Pulgadas / Diseño Industrial / Material Anticorrosivo / Estructura Modular

SKU: STEP423 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$855.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Esta placa pasamuro está diseñada para gestionar el ingreso de cableado a través de 6 botas de 4 pulgadas (10.16 cm), ofreciendo una solución robusta para instalaciones industriales y de telecomunicaciones. Su construcción en material anticorrosivo garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas, mientras que su diseño modular permite adaptar y expandir la infraestructura según los requerimientos del proyecto. La compatibilidad con múltiples tipos de conexiones de cable facilita la integración con diversos sistemas de red y energía.</p> <h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad para 6 botas de 4 pulgadas (10.16 cm) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño robusto para uso industrial <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad con múltiples conexiones de cable <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estructura modular para fácil expansión <h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Placa Pasamuro</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Botas</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 botas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de Botas</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pulgadas (10.16 cm)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Uso industrial</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anticorrosión</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Múltiples conexiones de cable</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Versatilidad</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Instalación flexible</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 6 botas de 4 pulgadas (10.16 cm)
Característica 2	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 3	Material resistente a la corrosión prolongada
Característica 4	Instalación flexible adaptada a múltiples escenarios
Característica 5	Compatibilidad con diversas conexiones de cableado
Característica 6	Estructura modular para expansión escalable